



Pol. Pont del Príncep - Av. Empordà, 47
17469 Vilamallà - GIRONA
Tel. 972 52 51 47 - info@welaan.com
www.welaan.com



ESMALTE DE POLIURETANO
ALIFÁTICO Y EPOXI BICOMPONENTE

WALKEN-LASTANTITÉRMICIMPERLÁSTICIMPER-MURPOLIUREAIMPER-EXTRA-BICOMPSELL-DORIMPERSELLECO-HIDRO-SELLPROT-CAL SDESCALFF-PDESLISTOPM
DESLISTOPMICRO-WELRESISOL-PAVWELAAN-LASURPINT-OXIDPINT-TURQUOISEEXTRA-POLISUPER-EPOXEFEECTO MOJADOREMVI PUDECAP-SHINTWALKEN-LAST
WALKEN-LASTANTITÉRMICIMPERLÁSTICIMPER-MURPOLIUREAIMPER-EXTRA-BICOMPSELL-DORIMPERSELLECO-HIDRO-SELLPROT-CAL SDESCALFF-PDESLISTOPM
DESLISTOPMICRO-WELRESISOL-PAVWELAAN-LASURPINT-OXIDPINT-TURQUOISEEXTRA-POLISUPER-EPOXEFEECTO MOJADOREMVI PUDECAP-SHINTWALKEN-LAST



RAL5015




RAL2008



RAL1023



RAL7040



RAL9010




RAL5002




RAL3028



RAL1028



RAL7004



RAL9003



RAL6029



RAL3020



RAL8023



RAL7046



RAL7032




RAL6002



RAL3001



RAL8008



RAL9006



RAL9005

EXTRA-POLI

ACABADO ESMALTE DE POLIURETANO ALIFATICO



Se trata de un esmalte de poliuretano alifático bi-componente de excelente dureza, flexibilidad y elevada resistencia al impacto, a la abrasión, a la luz, a la intemperie y a los productos químicos en general. Básicamente compuesto de un poliol, aditivos, pigmentos, cargas minerales y disolventes, catalizado con un isocianato alifático. Es una pintura de elevada adherencia, se aplica sin necesidad de imprimación sobre soportes metálicos tales como el hierro, acero, latón, galvanizado e incluso sobre soportes de pvc. No aplicar sobre soportes de cerámica, poliestireno, teflón y policarbonato. Sobre aluminio deberá ensayarse previamente la adherencia, pues depende del tratamiento superficial del aluminio. Aplicable en exteriores e interiores.



Colores



Carta Ral



1, 4 y 25 kg



8-10 m²/l



+5° - +35°

SUPER-EPOX P

PINTURA EPOXI PARA PAVIMENTOS



Pintura epoxi para pavimentos de excelente adherencia sobre madera y hormigón. Resistente al agua, agentes químicos y disolventes. Indicada para suelos industriales, aparcamientos, talleres mecánicos, almacenes, mataderos, etc. También apto como acabado en protección anticorrosiva de superficies metálicas. Se pueden lograr acabados antideslizantes añadiendo arena de cuarzo fina o sílice.



Colores



Carta Ral



4 y 25 l.



5 a 6 m²/l.



+5° - +35°