



Pol. Pont del Príncep - Av. Empordà, 47
17469 Vilamallà - GIRONA
Tel. 972 52 51 47 - info@welaan.com
www.welaan.com



REVESTIMIENTOS FACHADA

WALKEN-LASTANTITÉRMICIMPERLÁSTICIMPER-MURPOLIUREAIMPER-EXTRA-BICOMPSELL-DORIMPERSELLECO-HIDRO-SELLPROT-CAL SDESCALFF-PDESLISTOPM
DESLISTOPMICRO-WELRESISOL-PAVWELAAN-LASURPINT-OXIDPINT-TURQUOISEEXTRA-POLISUPER-EPOXEFEECTO MOJADOREMVI PUDECAP-SHINTWALKEN-LAST
WALKEN-LASTANTITÉRMICIMPERLÁSTICIMPER-MURPOLIUREAIMPER-EXTRA-BICOMPSELL-DORIMPERSELLECO-HIDRO-SELLPROT-CAL SDESCALFF-PDESLISTOPM
DESLISTOPMICRO-WELRESISOL-PAVWELAAN-LASURPINT-OXIDPINT-TURQUOISEEXTRA-POLISUPER-EPOXEFEECTO MOJADOREMVI PUDECAP-SHINTWALKEN-LAST



LOS COLORES PUEDEN SUFRIR LIGERAS VARIACIONES APLICADOS EN OBRA

REVESTIMIENTOS FACHADA

IMPERLASTIC

REVESTIMIENTOS IMPERMEABLE ELASTICO PARA FACHADAS



Es una pintura de aplicación en exteriores para fachadas, en base a un copolímero acrílico en emulsión acuosa, aditivos, pigmentos y cargas minerales, que por evaporación del disolvente (agua) forman un film cuya absoluta impermeabilidad hace una barrera resistente al agua. Especialmente diseñada y fabricada para obtener un excelente aspecto, elasticidad y durabilidad, alto poder de cubrición, alta resistencia al agua y al frote húmedo, de gran adherencia sobre multitud de sustratos en la construcción, sobre todo sobre fibrocemento y hormigón, aplicable incluso sobre soportes alcalinos.

DONOVEL 200

PINTURA PLÁSTICA DE ALTA CALIDAD PARA INTERIOR E EXTERIOR



Pintura plástica de acabado mate para interior y exterior. Con ella obtenemos un excelente aspecto y máxima durabilidad, alta cubrición, alta resistencia al agua y gran adherencia. Es una pintura lavable, plástica, decorativa para la protección de paredes y techos (viviendas, naves, aparcamientos, obras, etc), de fácil aplicación sobre superficies de hormigón, prefabricados, yeso, escayola, etc.

DONOVEL E-SILICATO

PINTURA MINERAL DE EMULSIÓN AL SILICATO



Pintura para la rehabilitación y obra nueva al silicato, indicada para interiores y exteriores. Protege por su comportamiento frente al agua (impermeable al agua pero permeable al vapor de agua), ya que puede penetrar en una mínima cantidad pero es liberada rápidamente durante el siguiente periodo seco, y se evita el enriquecimiento en humedad del soporte o pared.